

Notice d'information du fabricant

Integrated Diving Harness Querci Sub-Supply

- Le Integrated Diving Harness *Querci Sub-Supply* est un équipement de protection individuelle de classe III, homologué autant que ensemble vitale de sécurité dans le cadre de la plongée professionnelle au narguilé conformément à la norme EN 15333-1. Cet équipement doit être utilisé que par du personnel qualifiée ayant reçu une formation adapté.
- Le Integrated Diving Harness *Querci Sub-Supply* a été testé à une profondeur maximale de 50m.
- Le Integrated Diving Harness *Querci Sub-Supply* a été certifié pour opérer dans un eau entre 0°C et 40°C de température.

1-Comment mettre et régler le harnais correctement :

- ✓ Avant et après chaque usage contrôler l'état du harnais, la fixation de la bouteille de secours et repérer les 2 points de levage situés au niveau des épaules : 9 KN, les 4 points de fixation du narguilé répartis au niveau des flancs et de la poitrine : 3,5 KN.
- ✓ Passer les bras dans le gilet et positionner l'équipement sur le dos.
- ✓ Régler les épaulières en tirant les sangles pectorales vers le bas, bloquer l'excès des sangles dans les relatives passants en velcro®.
- ✓ Passer les cuissardes au tour des jambes et connecter les extrémités des sangles avec les relatives passants en respectant les codes couleurs, jaune avec jaune, noir avec noir.
- ✓ Régler les cuissardes en tirant sur les extrémités des sangles et bloquer l'excès des sangles dans les relatives passants en velcro®.
- ✓ Fermer les sangles au niveau de la taille et de la poitrine et bloquer l'excès des sangles dans les relatives passants.

2-Comment fixer la bouteille de secours au harnais :

- ✓ Élargir le diamètre du cerclage en acier en fonction des dimensions de la bouteille en dévissant le boulon positionné au milieu du cerclage.
- ✓ Faire glisser la bouteille dans le cerclage tête vers le haut et laisser dépasser le robinet de 10 cm au dessus du cou du gilet.
- ✓ Serrer le boulon de réglage à l'aide d'une clef sans forcer .
- ✓ Soulever le harnais pour vérifier la solidarité avec la bouteille.

3-Comment insérer le lest dans les poches à largage rapide :

- ✓ Allonger à plat l'Integrated Diving Harness.
- ✓ Enlever les tirettes de largage pour pouvoir ouvrir les poches en tirant sur les poignées.
- ✓ Insérer le lest dans les poches  3kg max chacune : poids total lest largable 18 kg.
- ✓ Rabattre les lanières de fermeture sur le premier ou deuxième passant en fonction de la quantité de plomb insérer dans la poche.
- ✓ Remettre en place les tirettes de largage.
- ✓ Sécuriser les poignées de largage avec son velcro®.
- ✓ Le harnais est équipé d'un back-pack en acier de 3kg avec fonction de lest non largable.

4-Comment fixer le narguilé au Integrated Diving Harness :

- ✓ A la française : faire passer le narguilé entre la bouteille de secours et le dos, le long du flan gauche et ensuite entre les jambes pour venir a accrocher le mousqueton de sécurité a un des deux anneaux sur la partie avant du harnais.
- ✓ A l'anglaise : faire passer le narguilé entre la bouteille de sécurité et le dos, accrocher le mousqueton de sécurité à l'anneau positionné sur le flan gauche du harnais.
- ✓  Les anneaux positionnés au niveau des flancs et de la poitrine sont utilisables exclusivement pour sécuriser le narguilé et l'outillage et non pas pour le levage.

Poids total du harnais	5 kg
Quantité de lest largable	18 kg
Quantité de lest non largable	3 kg
Points de levage	2 testée à 9 KN
Points de sécurisation narguilé et outillage	4 testée à 3.5 KN
Poids max utilisateur	110 kg
Tour de taille max	135 cm
Tour de poitrine max	130 cm

5-Consignes de sécurité :

- Le Integrated Diving Harness *Querci Sub-Supply* est équipé de deux anneaux de levage de forme triangulaire situés au niveau des épaules. Testée et certifiée à 9KN chacun, les anneaux peuvent être utilisés pour le levage : **singulièrement** ou avec un arceau de levage **en double**.
- L'arceau de levage *Querci Sub-Supply* est un accessoire de sécurité compatible exclusivement avec les harnais Integrated Diving Harness *Querci Sub-Supply*.
- L'arceau doit être utilisé pour sortir un scaphandrier de l'eau en situation d'urgence et non pas pour le maintenir en suspension.
- Le Integrated Diving Harness *Querci Sub-Supply* et ses accessoires sont garantis 5 ans à compter de la date de mise en service indiquée sur l'étiquette de marquage.
- Les accessoires pour harnais *Querci Sub-Supply* sont compatibles uniquement avec l'Integrated Diving Harness *Querci Sub-Supply*.
- Après chaque usage, il est vivement conseillé de rincer le harnais à l'eau claire et de le stocker en lieu sec entre -20°C et 50°C à l'abri de la lumière et des rayons UV.
- Vérifier le bon état des sangles et des coutures. En cas d'éventuelles déchirures contacter le fabricant.
- Après usage en eau contaminé rincer à l'aide d'un produit nettoyant et désinfectant **sans solvant**. Tous solvants risquent d'affecter la résistance des matériaux de fabrication du harnais.

 Le Integrated Diving Harness *Querci Sub-Supply* est un produit à usage professionnel. La société décline toutes responsabilités concernant l'emploi de ses équipements par du personnel non qualifié. Il est demandé de suivre impérativement les conseils d'utilisation indiqués dans cette notice.



Produit fragile, ne pas écraser lors du transport ou du stockage.

QuerciSub-Supply de Querci Davide, 1 Route du Cimetière

04300 Forcalquier, FRANCE

Siret : 82096495500018

Tel : 06 17 13 54 91 Mail : quercisubsupply@yahoo.com

Équipement certifié par l'Institut National de la Plongée Professionnelle

Entrée n°3-Port de la Pointe Rouge-13001 Marseille

Organisme notifié européen n° 0078